

Innenhobel-
maschine

Aussenhobel-
maschine

Einritzhobel-
maschine

Anspitz-
hobel

Wickel-
maschine



Anspitzhobel


Tip profiling machine



Qualität aus dem Schwarzwald – Made in Germany · Quality from the black forest – Made in Germany

Fagott Bassoon





Das Rohr etwa 5 Minuten einweichen, auf den Dorn stecken und bis zur Linie auf die Zunge schieben.

Let the cane soak for about 5 minutes, then place it on the mandrel and push it forward on the plaque up to the marking line.

Feststellschraube zudrehen und Spannklappe leicht andrücken.

Tighten the fixing screw and press gently the tightening - flap.

Von einer Seite her mit leichtem Druck gleichmäßig hobeln

Start profiling from one side pressing gently and equally.

Das Rohr kann man verändern, indem Sie dasselbe mehr oder weniger auf die Zunge schieben oder ...

You can change the cane tip by pushing it more or less closer to the plaque or ...

... die Einstellschraube (B) in Richtung (-) Minus drehen (Rohr wird dünner), oder nach (+) Plus drehen (Rohr wird dicker gehobelt).
Wichtig: Klemmschraube (A) zuerst lösen und...

... turn the fixing screw (B) to (-) minus (the cane will become thinner) or to (+) plus (the cane will become thicker).
Please make sure that you have loosened the fixing screw (A) first ...

...alle beweglichen Teile, insbesondere das Messer, nach Gebrauch einölen!

... and do not forget to oil all moving parts, especially the blade, after using them!

Georg Rieger GmbH
Draisstraße 2
D-76571 Gaggenau

Fon **49 (0) 72 25-9168 300
Fax **49 (0) 72 25-9168 301

www.georgrieger.com
mail@georgrieger.com

